

# ماستیک آکریلیک پروفاب ۶۶۶



## نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخندهان، گرماب قابض مستقیم و طولانی نور  
خورشید  
بهترین دمای نگهداری : +۳۰ الی +۱۰ درجه

## ایمنی

ابزار آلات اجرا را پس از مصرف بلا فاصله بشوئید.

این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست  
نمی باشد.

این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم در  
تماس باشد.

در زمان اجرا از عینک و دستکش و لباس کار استفاده نمایید.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

## بسته بندی

کارتیج ۳۵۰ میلی گرمی



## شرح

ماستیک درزگیر اکریلیک ، فرآورده ای تک جزوی  
مناسب برای پر کردن ترک ها و درزها در داخل و  
خارج از ساختمان می باشد . این محصول از نظر  
اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است و برای  
درزگیری اتصالات ساکن مناسب می باشد.

## خواص و اثرات

- قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن
- حاوی محتویات فرار بسیار کم
- استفاده و تمیز کردن بسیار آسان است
- کاملاً واتر پروف پس از خشک شدن
- قابل استفاده بر روی تمامی سطوح متخلخل مانند
- آجر، بتون، چوب و غیره
- بدون بو

## کاربرد

- آب بندی درزهای کم حرکت بین مصالح مختلف
- ساختمانی (چوب، بتون، آجر و غیره)
- پر کردن ترک های دیوار و سقف.
- آب بندی اتصالات بین پنجره ها، دیوارها، درها و غیره