

چسب سیلیکون مشکی

861

جهت درزگیری درب و پنجره های دو جداره
UPVC و پنجره های آلومینیومی



کاربرد

- قابل استفاده عمده به عنوان درزگیر درب و پنجره های دو جداره و تک جداره
- قابلیت استفاده درزگیری درب و پنجره های آلومینیومی
- قابل استفاده به عنوان درزگیر اطراف روشویی و وان و جکوزی و توالت
- مناسب برای آب بندی اتصالات ، درزا و ترک ها
- مناسب برای ساخت آکواریوم با اندازه های کوچک
- مناسب برای چسباندن آینه و شیشه اتومبیل
- قابل استفاده برای درزگیری آجر ، کاشی و سرامیک ، بتن ، گچ و ...
- قابلیت درزگیری مقاطع چوبی
- مصارف گسترده در امور تعمیرات و نگهداری منزل
- قابل چسباندن و درزگیری مقاطع پلاستیکی
- مناسب برای استفاده در صنایع دستی
- مناسب جهت آب بندی و درزگیری کانال های آب و فاضلاب

روش مصرف

- سطوح مورد نظر برای به کار بردن چسب سیلیکونی مشکی پروفاب می بایست عاری از هرگونه آلودگی و چربی و گرد و غبار باشد.
- بهتر است اطراف محل مورد نظر برای اجرای چسب سیلیکونی پروفاب را با چسب نواری پوشانده تا بعد از اجرا ، کار تمیز و بدون
- کارتریج چسب سیلیکون را داخل گان مخصوص گذاشته و با توجه به حجم و عرض مورد نیاز برای تزریق ، سر نازل را از محل مناسب
- در مرحله بعد کاردک کشی نموده و زمان دهید تا چسب سیلیکون خشک شود . حداقل زمان مورد نیاز برای خشک شدن چسب سیلیکون و بهره برداری ۱۲ ساعت می باشد که این زمان با توجه به شرایط آب و هوایی و ضخامت اجرا ممکن است تا ۴۸ ساعت افزایش یابد. اما بصورت کلی زمان خشک شدن چسب سیلیکونی

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناک برای انسان و محیط زیست نمی باشد.
از تماس با پوست و چشم پرهیز گردد و در صورت بلعیده شدن بلافاصله فوراً به پزشک مراجعه شود.
هنگام استفاده از دستکش استفاده شود .
در صورت تماس با چشم فوراً با آب شیرین شسته شود و به پزشک

نگهداری

- مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
- شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماوتابش مستقیم و طولانی نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

- کارتریج ۲۸۰ میلی گرمی ■ کارتن ۲۴ عددی

شرح

چسب درزگیر سیلیکونی مشکی در واقع یک چسب سیلیکونی سیمیلار بر پایه رزین های آکریلیک می باشد که دارای خواص چسبندگی و الاستیسیته مناسبی است . این چسب عموماً به نام ماستیک نیز شناخته شده و بصورت گسترده جهت درزگیری درب و پنجره های دو جداره UPVC و پنجره های مورد استفاده قرار می گیرد و باعث جلوگیری از

علت استفاده بسیار از درزگیر سیلیکونی به عنوان درزگیر درب و پنجره ، به این دلیل است که خاصیت الاستیسیته می تواند در برابر حرکت و تکان های درب و پنجره پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای داشته باشد. چسب درزگیر سیلیکونایزه در مقایسه با چسب های سیلیکونی قابلیت رنگ پذیری دارد و مقاطع

چسب درزگیر سیلیکونی پروفاب کد ۸۶۱ مشکی این محصول بعد از خشک شدن حالت الاستیسیته و کشسانی خود را حفظ می کند . این چسب مصارف گوناگونی در کارهای ساختمانی و صنعتی دارد و به عنوان یک چسب درزگیر قدرتمند و در عین

خصوصیات ویژه

- حفظ خواص الاستیسیته و کشسانی بعد از خشک شدن
- درزگیر کاملاً اقتصادی و مقرون به صرفه
- چسبندگی بسیار بالا به سطوح زیر کار
- کاملاً واترپروف و ضد آب شدن سطح
- عمر طولانی و پایداری بالا
- مقاومت در مقابل حرکت و تکان های سازه ای
- مقاومت بالا در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید
- مقاوم در مقابل تغییرات آب و هوایی مختلف
- مقاومت بالا در برابر اسیدها و عوامل خورنده شیمیایی
- مقاوم در مقابل عوامل مخرب محیطی
- مقاوم در مقابل گرد و غبار
- عدم شره کردن در هنگام اجرا و بعد از آن
- جلوگیری از یخ زدگی محل درزگیری
- عدم ایجاد آلودگی برای آب آشامیدنی
- سازگار با محیط زیست
- چسبندگی بالا به انواع مصالح ساختمانی

میزان مصرف

میزان مصرف چسب سیلیکونایزه به اندازه محل مورد نظر برای اجرا و حجم اعمال روی سطح بستگی دارد.