

چسب سیلیکون سفید 871

جهت درزگیری درب و پنجره های دو جداره
UPVC و پنجره های آلومینیومی



کاربرد

- قابل استفاده عمده به عنوان درزگیر درب و پنجره های دو جداره و تک جداره
- قابلیت استفاده درزگیری درب و پنجره های آلومینیومی
- قابل استفاده به عنوان درزگیر اطراف روشویی و وان و جکوزی و توالت
- مناسب برای آب بندی اتصالات ، درزها و ترک ها
- مناسب برای ساخت آکواریوم با اندازه های کوچک
- مناسب برای چسباندن آینه و شیشه اتومبیل
- قابل استفاده برای درزگیری آجر ، کاشی و سرامیک ، بتن ، گچ و ...
- قابلیت درزگیری مقاطع چوبی
- مصارف گسترده در امور تعمیرات و نگهداری منزل
- قابل چسباندن و درزگیری مقاطع پلاستیکی

روش مصرف

- سطوح مورد نظر برای به کار بردن چسب سیلیکون سفید پروفاب می بایست عاری از هرگونه آلودگی و چربی و گرد و غبار باشد.
- بهتر است اطراف محل مورد نظر برای اجرای چسب سیمیلار پروفاب را با چسب نواری پوشانده تا بعد از اجرا ، کار تمیز و بدون
- کارتریج چسب سیلیکون را داخل گان مخصوص گذاشته و با توجه به حجم و عرض مورد نیاز برای تزریق ، سر نازل را از محل مناسب
- در مرحله بعد کاردک کشی نموده و زمان دهید تا چسب سیلیکون خشک شود . حداقل زمان مورد نیاز برای خشک شدن چسب سیلیکون و بهره برداری ۱۲ ساعت می باشد که این زمان با توجه به شرایط آب و هوایی و ضخامت اجرا ممکن است تا ۴۸ ساعت افزایش یابد. اما بصورت کلی زمان خشک شدن چسب سیلیکون پروفاب به ضخامت ماستیک به کار برده شده ، دمای محیط و
- محصول حداقل الی روز زمان لازم است تا سطح را بتوان رنگ

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناک برای انسان و محیط زیست نمی باشد.
از تماس با پوست و چشم پرهیز گردد و در صورت بلعیده شدن بلافاصله فوراً به پزشک مراجعه شود.
هنگام استفاده از دستکش استفاده شود .
در صورت تماس با چشم فوراً با آب شیرین شسته شود و به پزشک

نگهداری

- مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
- شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماوتابش مستقیم و طولانی نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

- کارتریج ۳۰۰ میلی گرمی
- کارتن ۲۴ عددی

شرح

چسب درزگیر سیلیکون سفید در واقع یک چسب سیلیکونی سیمیلار بر پایه رزین های آکرلیک می باشد که دارای خواص چسبندگی و الاستیسیته مناسبی است و از نظر خواص عمومی به چسب های سیلیکون نزدیک می باشد. این چسب عموماً به نام ماستیک نیز شناخته شده و بصورت گسترده جهت درزگیری درب و پنجره های دو جداره CVPU و پنجره

تلوگیری از نفوذ آب و رطوبت و گرد و غبار از نقاط می شود. علت استفاده بسیار از درزگیر سیلیکون به عنوان درزگیر درب و پنجره ، به این دلیل است که خاصیت الاستیسیته می تواند در برابر حرکت و تکان های درب و پنجره پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای داشته باشد. چسب درزگیر سفید متمایل به شفاف است و پس از اجرا کاملاً شفاف می شود. این محصول بعد از خشک شدن حالت الاستیسیته و کشسانی خود را

کارهای ساختمانی و صنعتی دارد و به عنوان یک چسب درزگیر قدرتمند و در عین حال اقتصادی مطرح است

خصوصیات ویژه

- دارا بودن رنگ شفاف بعد از خشک شدن
- حفظ خواص الاستیسیته و کشسانی بعد از خشک شدن
- درزگیر کاملاً اقتصادی و مقرون به صرفه
- چسبندگی بسیار بالا به سطوح زیر کار
- کاملاً واترپروف و ضد آب شدن سطح
- عمر طولانی و پایداری بالا
- مقاومت در مقابل حرکت و تکان های سازه ای
- مقاومت بالا در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید
- مقاوم در مقابل تغییرات آب و هوایی مختلف
- مقاومت بالا در برابر اسیدها و عوامل خورنده شیمیایی
- مقاوم در مقابل عوامل مخرب محیطی
- مقاوم در مقابل گرد و غبار
- خواص رنگ پذیری بعد از خشک شدن
- عدم شره کردن در هنگام اجرا و بعد از آن
- جلوگیری از یخ زدگی محل درزگیری
- عدم ایجاد آلودگی برای آب آشامیدنی
- سازگار با محیط زیست
- چسبندگی بالا به انواع مصالح ساختمانی

میزان مصرف

میزان مصرف چسب سیلیکون شفاف مکس به اندازه محل مورد نظر برای اجرا و حجم اعمال روی سطح بستگی دارد.