



چسب تقویتی چسب کاشی

Reinforcement Bond - Tile Adhesive

TR400

چسب تقویتی چسب کاشی محصولی ویژه و منحصر به فرد بر پایه رزین های آکرلیک میباشد

شرح

چسب تقویتی چسب کاشی محصولی ویژه و منحصر به فرد بر پایه رزین های آکرلیک می باشد که جهت افزایش قدرت چسبندگی انواع چسب های کاشی پودری و خمیری در هنگام مصرف به آنها اضافه می شود. استفاده از چسب تقویتی چسب کاشی برای نصب کاشی و سرامیک در سطوح افقی گزینه بسیار مناسبی است. این امر بخصوص در نصب اسلب ها بسیار کاربردی است. از مزایای دیگری که افزودن این چسب به انواع چسب کاشی پودری و خمیری ایجاد می کند این است که بصورت محسوس باعث کاهش نفوذ آب و رطوبت می شود. از این رو استفاده از این چسب جهت کاشیکاری سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه و تراس که در معرض آب و رطوبت هستن به شدت توصیه می شود. از کاربردهای دیگر چسب تقویتی چسب کاشی ترکیب با ملات های بندکشی است. افزودن این چسب به ملات های کاشیکاری سنتی نیز خواص آنها را تا حد زیادی اصلاح نموده و بهبود می بخشد.

خواص و اثرات

- افزایش قدرت چسبندگی روی سطوح
- افزایش مقاومت چسب کاشیکاری
- افزایش دوام و پایداری چسب کاشی
- کاهش نفوذبری سطوح زیرین کاشی
- افزایش خواص مکانیکی چسب کاشی
- افزایش زمان ژل تایم چسب کاشی

کاربرد

- مناسب برای چسباندن کاشی و سرامیک در سطوح افقی و عمودی
- مناسب برای کاشیکاری در سطوح قوسی و شیب دار
- مناسب برای کاشیکاری های سنتی
- مناسب برای نصب کاشیهای استخری
- مناسب برای کاشیکاری حوضچه ها و آب نما ها
- مناسب برای چسباندن اسلب ها و کاشیهای گرانیتی

روش مصرف

ترکیب با چسب کاشی پودری :

جهت ترکیب چسب تقویتی با چسب کاشی پودری می بایست در ظرفی جداگانه این محصول را با آب مورد نیاز ترکیب نموده و توسط همزن مکانیکی ترکیب نمایید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود.

ترکیب با چسب کاشی خمیری :

چسب تقویتی را می توان به راحتی و چسب کاشی خمیری افزود و توسط همزن مکانیکی مناسب میکس نمائید تا کاملا همگن و یکنواخت شود.

میزان مصرف

ترکیب با چسب کاشی پودری :

به ازای هر کیسه ۲۰ کیلویی چسب کاشی پودری ۲ لیتر از این محصول مورد نیاز است. دقت نمائید که به ازای همین مقدار می بایست از آب مورد نیاز برای ساخت ملات چسب کاشی کاهش داد.

ترکیب با چسب کاشی خمیری :

به ازای هر سطل ۱۲,۵ کیلویی چسب کاشی خمیری می بایست ۳۰۰ الی ۳۵۰ گرم چسب تقویتی افزوده شود.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم ، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
- موقع اجرای ترکیب محصول با چسب کاشی از عینک محافظ استفاده نمائید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۱ لیتری
بطری ۴ لیتری

