

پودر بتنوئه درزگیر آماده برای درزگیری قبل از رنگ آمیزی



میزان مصرف

مصرف پودر بتنوئه درزگیر مقدارش بستگی به میزان تخلخل و ترک های سطح دارد.

روش مصرف

برای آماده کردن بتنوئه درزگیر کافی است مقداری آب را در یک ظرف بریزید و پودر بتنوئه را آهسته آهسته به آن اضافه کنید. این مخلوط را خوب به هم بزنید تا مخلوطی همگن و یکنواخت ایجاد شود. سپس توسط کاردک یا ماله روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

عنوان	ویژگی
پودر	حالت
سفید	رنگ
gr/cm³ ٥ / ٩	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر

ایمنی

در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. در صورت تماس با چشم، آنها را با آب شستشو داده و در صورت ضرورت به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو داده و سپس آب بنوشید. اگر پس از اقدامات بالا علائم و مشکلات باقی ماند، به پزشک مراجعه شود.

نگهداری

برای نگهداری پودر بتنوئه باید آن را بر روی پالت های پلاستیکی یا چوبی قرار دهید. پودر بتنوئه را در بسته بندی اولیه تا ۲ سال می توان نگهداری کرد.

بسته بندی

کیسه ۵ و ۲۰ کیلویی



شرح

بتنوئه درزگیری برای بتنوئه کاری و درزگیری در سیستم های ساخت و ساز خشک به کار می رود. این ماده به صورت لایه های نازک برای درزگیری صفحات روکش دار گچی پس از نصب و یا تعمیرات سطوح آسیب دیده، پر کردن درزها، بتنوئه کاری سطوح و یا سفید کاری دیوارک های گچی با حداقل ضخامت ۱ تا ۳ میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول ترکیبی است از گچ مخصوص و مواد افزودنی که بصورت پودر، آماده ترکیب با آب عرضه می شود.

mekanizm e atra

ماده اصلی بتنوئه درزگیر، گچ به صورت پودر می باشد که ضمن ترکیب با سایر افزودنی ها به کیفیت و خواص لازم جهت استفاده برای درزگیری و یا نازک کاری سطوح مربوطه رسیده است.

خواص و اثرات

- قدرت چسبندگی بالا به سطوح
- قدرت پوشش دهنده بالا
- مقاومت و استحکام زیاد در برابر عوامل خارجی
- واکنش در برابر حریق
- کیفیت بالا
- زمان کارکرد زیاد

کاربرد

- مناسب برای درزگیری صفحات روکشدار گچی
- مناسب برای درزگیری گوشه های داخلی و فاصله بین یک ساختار کناف و یک ساختار بنایی اصلی
- مناسب برای لبه های برش خورده صفحات روکشدار گچی
- مناسب برای درزگیری لبه های برش نخورده صفحات روکشدار گچی
- مناسب برای درزگیری گوشه های خارجی به همراه نوار محافظ گوشه
- مناسب برای درزگیری گوشه های داخلی و فاصله بین دو ساختار کناف
- مناسب برای درزگیری و پر کردن محل پیچ های نصب شده
- مناسب برای درزگیری گوشه و کنج های بیرونی به همراه نوار درزگیر کاغذی