

تراز کننده موزائیک

همتراز موزائیک جهت تراز کردن لبه موزائیک،
بند بین موزاییک ها می باشد.

شرح

همتراز موزائیک مقوله ای است که نمی شود آن را کنار گذاشت زیرا استفاده از موزائیک جهت پوشش کف سالیان متمادی است که مرسوم است. در روش سنتی برای نصب موزائیک ابتدا ملات مخصوص روی سطح ریخته می شود و پس از پخش شدن توسط ماله، موزائیک ها روی سطح فرار می گیرد و توسط اعمال ضربات چکش و کنترل توسط تراز، موزائیک ها را نسبت به یکدیگر همسطح می نمایند. امروزه ابزارهای کارآمدی برای نصب موزائیک به بازار آمده است که از آن جمله می توان به همتراز موزائیک یا همتراز موزائیک اشارة نمود. همتراز موزائیک از دو بخش کلیپس تراز کننده و گوه تراز کننده تشکیل شده است. همتراز موزاییک علاوه بر هم سطح و تراز کردن لبه موزائیک، بند بین موزاییک ها را نیز نسبت به یکدیگر با فاصله ۱,۵ میلیمتر تنظیم میکند.

کلیپس همتراز موزائیک بر اساس ضخامت موزائیک که معمولاً ۲ سانتیمتر است طراحی شده است. هنگام نصب موزائیک کلیپس همتراز فی ما بین موزائیک ها فرار می گیرد و پس از جای گذاری موزائیک ها، توسط گوه همتراز قفل می شوند. مزیت استفاده از همتراز موزائیک نسبت به روش های سنتی این است که دیگر نیازی به استفاده از تراز برای همسطح شدن دو موزائیک نسبت به یکدیگر وجود ندارد و موزائیک ها به راحتی و سرعت بیشتری نسبت به یکدیگر همتراز می شوند. همچنین استفاده از تراز کننده یا همتراز احتمال ایجاد ناخنک در درز دو موزائیک را منتفی می کند و تشکیل خزه و جلبک میان بندها در فرایند شستشو منتفی می شود.

روش استفاده

از یک گوشه سطح مورد نیاز برای کاشیکاری، با استفاده از تراز و گونیا خط راهنمای برای قرار گیری اولین موزائیک را ترسیم نمایید. سپس به اندازه مساحت ۲ یا سه عدد از موزائیک ها سطح را به ملات یا چسب مخصوص نصب موزائیک اغشته نمایید. موزائیک اول را در محل مشخص قرار داده و سپس کلیپس های تراز کننده موزائیک را در اطراف آن، جای گذاری نمایید. همتراز موزاییک سرعت و دقت اجرا موزاییک و سنج را در کف و هنگام نصب به طور چشم گیری افزایش می دهد و باعث ایجاد سطح کاملاً صاف و هم تراز و یکنواخت می شود که این امر اجرا کنندگان را ملزم به استفاده از هم تراز موزائیک میکند. پس از آن موزائیک های جانبی را قرار داده و با قرار گیری و قفل کردن گوه تراز کننده موزائیک، آن را تشییت نمایید. به این ترتیب دو موزائیک جانبی نسبت به یکدیگر کاملاً همسطح شده و نیازی به تراز جهت همسطح نمودن دو موزائیک در کنار یکدیگر نخواهد بود. به همین روش موزائیک ها را با جای گذاری کلیپس همتراز و قفل نمودن توسط گوه همتراز چیده و نصب نمایید.

میزان استفاده

میزان استفاده از تراز کننده یا همتراز موزائیک به ابعاد موزائیک و مساحت مد نظر برای پوشش توسط موزائیک بستگی دارد. با توجه به اینکه گوه تراز کننده چند بار مصرف است، چنانچه سطح در چند مرحله موزائیک کاری می شود، بهتر است که تعداد گوه را نسبت به کلیپس کمتر در نظر گرفت. استفاده از همتراز موزائیک علاوه بر افزایش کیفیت موزائیک کاری و زیبایی دو چندان کار موجب از بین رفتن ناخنک ها یا ناصافی های بین لبه های موزائیک خواهد شد. همتراز موزائیک همچنین باعث همسطح کردن لبه های موزائیک اندازه ای بندهای موزائیک رانیز به نسبت یکدیگر یکسان نماید.

نکات مهم

- جهت ایجاد سطحی یکنواخت و کاملاً همتراز، توصیه می شود عملیات قفل کردن گوه داخل کلیپس توسط آچار مخصوص همتراز انجام شود. استفاده از چکش یا دست برای جای گذاری گوه تراز کننده موزائیک درون کلیپس، علاوه بر عدم تراز دقیق دو موزائیک نسبت به هم، ممکن است موجب شکستن کلیپس حین عملیات جای گذاری شود.
- پس از نصب و جای گذاری گوه ها فرست دهید تا ملات زیر موزائیک ها کاملاً خشک شود و یا به گیرش مناسب برسد، سپس اقدام به شکستن کلیپس هانمایید.
- با توجه به اینکه کلیپس تراز کننده یکبار مصرف و گوه چند بار مصرف می باشد، پیشنهاد می شود در شرایطی که عملیات موزائیک کاری به دلیل وسعت زیاد در چند مرحله صورت می گیرد، تعداد گوه را نسبت به کلیپس، کمتر خریداری نمایید تا از نظر اقتصادی مفروض به صرفه تر باشد.

بسته بندی

نام محصول	تعداد در بسته
paking(QTY)	name
تراز کننده موزائیک	۵۰ جفت
گوه تراز کننده موزائیک	۵۰ عدد
کلیپس تراز کننده موزائیک	۰۰ ۱ عدد

